

南通固瑞克喷枪经销商

发布日期：2025-09-19 | 阅读量：39

【喷涂常识：高压无气喷涂机安全操作流程】高压电动无气喷涂机是一种便携、作业效率高、使用方便的新型设备，操作使用时要注意几点：一、电机电源线、压力管上不得堆放物品或被踩、压等。二、开机前检查卸压阀、调压阀是否处于卸压状态，正常是松开状态，检查并确认各紧固件牢固、密封。一切正常后再启动电源开关。三、开机操作步骤：(1)、将进液管放入料桶内，并将其在进液阀上旋紧。(2)、将卸压管放入料桶。(3)、开启电机开关，将电机开、停数次，进行排气，顺时针旋转调压阀，直到卸压管中有油漆排出时，顺时针拧紧卸压阀，同时调整调压阀，将压力调到20MPa左右。喷枪对空旷方向试喷，看雾化效果。注意：压力不能过高，能使涂料雾化的压力就是所需压力，不是压力越高越好。(4)、检查各连接部位有无漏漆，如有漏漆，先卸压，关掉电机后再紧固漏漆部位。四、喷涂作业：(1)、若喷射距离远，请接上延长杆即可。(2)、如需暂停工作，应先将卸压阀逆时针旋转，将压力释放为零，此时涂料从卸压管流出，关掉电机，把喷嘴浸入到稀释剂里，防止残留在喷嘴内的油漆变硬造成堵塞。(3)、作业时如出现喷嘴堵塞现象，需将喷嘴反转180度喷射几次，然后转向喷射位置即可进行正常喷涂。固瑞克喷涂机就选上海丛越涂装，有需求可以来电咨询！南通固瑞克喷枪经销商

【涂装操作】主要是喷枪的操作使用，如使用不当，会造成涂层涂装缺陷，主要表现为三方面：一，涂层不均匀，主要表现为有接茬痕迹、颜色不一致、光滑度差等。二，涂层过厚，主要表现为有流挂现象、表面干燥而深层不干，出现结皮现象等。三，涂层太薄，主要表现为按常规喷涂遍数涂装后，涂层达不到所需要的厚度。喷枪的操作使用主要注意三个问题。1、喷枪距：喷枪口与被涂物面的距离称为喷枪距，喷枪距以300~400mm为宜。喷枪距过小，喷涂压力过大，反冲力也大，容易出现涂层不均匀现象，而且喷幅（扇面宽度）小，使被涂物局部喷料过多，涂膜过厚。喷枪距过大，喷涂压力损失大，涂料易散失，而且喷幅过大，使被涂物局部喷料过少，涂膜达不到厚度要求。2、喷涂扇面角度：喷涂扇面与被涂物面要相互垂直，手工操作喷枪时，要注意每次的喷涂宽度不宜过大，否则因操作不便会引起喷涂扇面角度明显变化，造成涂层不均匀。3、喷枪运行方向及速度：喷枪运行的方向要始终与被涂物面平行，与喷涂扇面垂直，以保证涂层的均匀性。喷枪运行速度要稳，以300~400mm/s为宜。运行速度不稳，涂层厚度不均匀，运行速度过快涂层太薄，过慢涂层太厚。浙江固瑞克喷枪怎么样上海丛越涂装致力于销售喷涂设备，有想法的不要错过哦！

【空气辅助式喷涂】是通过对流体加压，使流体喷出时与空气摩擦从而分散成细小颗粒，同时辅助于空气使流体雾化更细腻均匀。相较于无气喷涂所需的流体压力更低，雾化效果更好，从而达到更加的喷饰效果。针对空气辅助喷涂，固瑞克GRACO提供了G151500psiG404000psi和新品PerformAA151500psiPerformAA505000psi四款喷枪供客户选择。可与Merkur泵成套使用，从而提高生产率、降低成本、减少排放，针对各类苛刻的应用环境提供稳

定的上佳品质涂层；同时输出脉动更低、机泵转向平滑，可提供稳定的喷幅；并且易于冲洗的设计，可快速进行颜色更换，减少溶剂用量；还有300系列不锈钢机泵结构经久耐用。★上海丛越涂装，固瑞克授权专业代理商。

【上海丛越涂装为您提供固瑞克GRACO喷涂设备】其他喷涂设备分类：1、双组份喷涂机是通过定量分配，将油漆和固化剂按照预先设定的比例，自动进行均匀混合喷涂，分为机械固定配比和电子可调配比。2、静电喷涂设备：静电喷涂机是通过静电装置使喷出的油漆带上高压静电，然后利用静电吸附的原理，在油漆喷向工件的同时，尽可能的包覆在工件上，提高涂料的使用率。3、水汽喷砂设备：水汽喷砂是一种新型的环保喷砂前处理工艺，可以减少92%的粉尘，可处理混泥土修补、石油储罐翻新、钢材表面处理等。4、各类喷枪：根据工作原理可分为空气喷枪、高压无气喷枪、空气辅助喷枪（混气喷枪）、自动喷枪。5、各类喷涂配件：可提供各种流体调压阀，过滤器，搅拌机，加热器，高压软管TSL润滑液，美制接头等涂装配件。喷涂机，就选上海丛越涂装设备有限公司，用户的信赖之选，有想法可以来我司咨询！

【各种喷涂机性价比】★空气喷涂：油漆传递效率为40~50%，投资小A因需加入大量稀释剂，造成很大浪费并加重空气污染B因漆雾中混有空气，使涂料易飞散，损耗率更大C因粘度低，厚涂时易流挂，需多道薄涂，浪费人工D罐中损耗少，适合于小面积少量喷涂E清洗用稀释剂少。★高压无气喷涂：油漆传递效率为60~80%，投资高A可高粘度喷涂，稀释剂用量少B涂料飞散程度低，漆雾飞散损失减少C可厚涂，干膜厚取决于粘度，可减少施工道数，节省人工D完工前需用稀释剂将泵及管路中涂料抵出，损耗稍大E清洗用稀释剂稍多，但可过滤后重复使用。★空气辅助式喷涂：油漆传递效率为70~85%，投资高A可高粘度喷涂，稀释剂用量少B涂料飞散程度低，漆雾飞散损失减少C可厚涂，干膜厚取决于粘度，可减少施工道数，节省人工D完工前需用稀释剂将泵及管路中涂料抵出，损耗稍大E清洗用稀释剂稍多，但可过滤后重复使用F可得到较高的表面喷涂效果。★静电喷涂：油漆传递效率为80~90%，投资高A因喷出涂料带静电，所以很少浪费油漆B喷涂效果等同于空气喷涂或空气辅助式喷涂C对涂料有要求，涂料电阻值必须适合静电喷涂。上海丛越涂装致力于销售喷涂设备，有需要可以联系我司哦！南通液压喷涂设备哪里买

上海丛越涂装为您销售GRACO喷涂机，欢迎您的来电！南通固瑞克喷枪经销商

【上海丛越涂装提供固瑞克GRACOKing电动喷涂机KingE电动喷涂机是气动喷涂机的升级替代产品，接通电源即可使用，有防爆和非防爆两种机型可选KingE电动喷涂机由220V/20A电源供电运行，无需连接空压机，使用便捷，改善了作业现场由于空压机气量不足而导致的工作效率低下问题。电动喷涂技术还能减少脉动和消除马达结冰问题，从而生成平滑一致且均匀分布的喷型，增加了正常运行时间、施工难度降低，减少了维护成本。相比气动喷涂机，可节约30%的能耗，同时增加设备寿命★KingE50喷涂机采用145cc缸体，工作压力可达415MPa流量可达3.4升/分钟KingE60喷涂机采用115cc下缸体，工作压力可达50MPa流量可达2.7升/分钟。南通固瑞克喷枪经销商

上海丛越涂装设备有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**上海丛越涂装设备供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！